



Technische Daten:

Display Panel Size	55" IPS
Oberfläche	Pulverbeschichtung - Schwarz
Auflösung	1920 × 1080 Pixel (FHD)
Helligkeit	4000 cd/m ² - HighBright
Betriebsstunden	24/7
Bildwiederholrate	60Hz
Feuchtigkeitsbereich	5% - 100%
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Besonderheiten	Helligkeitssensor, Temperatursensor, Lüfter
Glas	5mm gehärtet Sicherheitsglas, entspiegelt und bruchsicher nach IK10 Standard
Schnittstellen	HDMI, DP, HDBaseT, USB, LAN, Audio, Speaker Out (2x10W), RS232C
IP Standard	IP56
Montagerichtung	Vertikal / Horizontal
Befestigung	4-Punkt, Wandhalterung inklusive
Zubehör	Fernbedienung, Netzkabel, RS232C Adapter, Manual
Gewicht	46kg
Spannungsversorgung	AC 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	nominal 330W / Maximal 400W
Abmessungen BxHxT	1292,5 × 737,4 × 88,0 mm

Das outdoor werbedisplay billboard 55 eignet sich bestens als ganzjährige Werbe- und Informationsquelle im Innen wie auch vor allem im Außenbereich. Dank seines IP56 Designs, ist das gesamte Werbedisplay für einen zuverlässigen Betrieb wetterfest versiegelt. Sonne, Regen, Schnee und Staub können dem Display somit nichts anhaben.

Es lässt sich als „Stand Alone“ Lösung mithilfe der inkludierten Wandhalterung an einer Mauer oder Konstruktion montieren.

Durch seine kompakten Abmessungen ist das Werbedisplay in- und an verschiedenste Gebäudeteile flexibel und leicht integrierbar.

Die Bildschirmhelligkeit passt sich dank integriertem Helligkeitssensor automatisch dem Umgebungslicht an.

Betriebstemperaturen von -30 bis +50 Grad Celsius sind für das outdoor werbedisplay billboard 55 kein Problem, ebenso ein 24/7 Dauerbetrieb.

Das Display besitzt einen integrierten Mediaplayer auf welchem Sie ihren eigenen Content als Video- oder Fotomaterial Ihren KundInnen präsentieren können. Dank integriertem LAN können sie diesen ganz einfach und jederzeit per App oder Browser hochladen, verwalten, wie auch im Gerät direkt auf dem integrierten Speicher ablegen oder direkt von einem externen USB-Stick laden.

inkludiertes Zubehör: Wandhalterung - Art.Nr.: 813.000042

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

