



Technische Daten:

Gehäusematerial	V2A Edelstahl, Stärke 2mm, Sockel Stärke 10mm
Oberfläche	Pulverbeschichtung in Außenqualität (Farbe flexibel)
Verriegelung	Mehrfach, Zylinderschloss plus Drehriegel
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, Clearvision (100% farbecht)
Verwendung	Zur ungeschützten Aufstellung im Freien geeignet
Display	Ausgelegt für 75Zoll High Brightness Display
maximale Display Tiefe	137mm
Display Front Kühlung	Permanent, 126m³/h Umluft
Kühlung	Temperaturgeregt, Luftaustausch max. 10x210m³/h
Heizung	Temperaturgeregt, max. 800W Leistung
Überspannungsschutz	Ableitstrom 6,5kA, optische und akustische Meldung
Sicherheitseinrichtung Winter	Display Betrieb erst nach vorherigem Aufheizen
Besonderheiten	Gehäusedämmung für reduzierten Energieverbrauch LED-Beleuchtung seitlich (Farbe einstellbar)
Temperatureinsatz max.	-25°C bis +55°C (Abhängig von eingesetztem Display)
Gewicht	ca. 250kg (plus Displays)
Abmessungen BxHxT	1165x2410x225mm

Das robuste Infoterminal im optisch ansprechenden Design eignet sich bestens als ganzjährige Werbe- und Informationsquelle im Freien.

Ein besonderer Blickfang ist unter anderem die Flanken-LED Beleuchtung. Die Farben sind individuell, oder als Farbwechselprogramme einstellbar.

Für den zuverlässigen, ganzjährigen Betrieb sorgen hochwertige Komponenten mit einer geräuscharmen Klimatisierung, durch Einsatz einer neuartigen Gehäusedämmung wird Energie gespart.

Die Infosteile wird je nach Anforderung mit dem passenden Display ausgestattet. Die Integration von Lichtsensoren für eine automatische Helligkeitsregelung wird unterstützt.

optionale Ausstattung:

- Fanless Industrie PC für 24/7 Betrieb mit Windows Betriebssystem.
- Wireless Datenanbindung für WLAN, LTE, UMTS und GSM.
- Softwarelösungen für Präsentation und Information.
- Individuelle Integrationen, wie: Cams, Kartenleser, Drucker etc.

Dieses Terminal Modell ist in den Größen für 55" und 75" Displays einseitig, sowie doppelseitig erhältlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

