

## 19" Einbau Touch Monitor

Artikel-Nr.: 502.00075

### Technische Daten:

Schutzart (frontseitig)	IP65
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C bis +60°C
Versorgungsspannung	12VDC
Leistung max.	<30W
Display Helligkeit	300cd/m <sup>2</sup> (LED) (1000cd/m <sup>2</sup> optional)
Display Auflösung	1280x 1024 (4:3)
Display Blickwinkel	160°V, 170°H
Display Schnittstelle	VGA, HDMI und USB
Helligkeits-Regelung	automatisch und manuell
Touchscreen Technologie	Projective Capacitive
Touchscreen Schnittstelle	USB
Einbaublende Material	Aluminium dunkel eloxiert
Abmessungen BxHxT ca.	453x375x57mm



Das Einbau-Display eignet sich für professionelle Anwendungen in der Industrie, Medizin, Fertigung und Automatisierung.

Durch die hochwertige Verarbeitung des Multitouchscreen-Glases, welches flächenbündig in die in edle Aluminiumblende eingelassen wird, überzeugt das Einbau Touchscreen Display mit Funktionalität und Eleganz.

Die Integration in Schaltschränke oder Korpuse ist aufgrund der mitgelieferten Befestigungselemente denkbar einfach und rasch umzusetzen. Der frontseitiger Wasser- und Staubschutz entspricht den IP65 Standard.

Die Glasoberfläche des 10 Punkte PCAP Multitouchscreen lässt sich einfach reinigen und desinfizieren, die Betätigung kann mit Finger oder mit dünnen Handschuhen erfolgen.

Optional kann das Touchdisplay mit integrierten Android System ausgestattet werden, oder mit dem Infotronik [Industrie-PC](#) angesteuert werden.

### Typische Anwendungen:

- Self-Service Automaten
- Eintrittskontrollen
- Industriesteuerungen
- Medizintechnik
- Fertigungsanlagen
- Kommissionierung
- u.v.m.

### Lieferumfang:

- Display
- Netzteil
- VGA-Kabel
- HDMI-Kabel
- USB-Kabel

