



15" high brightness Touchmonitor mit Einbaublende SLIM

Artikel-Nr.: 510.000182

Technische Daten:

Schutzart (frontseitig)	IP64, NEMA 6
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C bis +80°C
Versorgungsspannung	12VDC
Leistungsaufnahme	16W
Display Helligkeit	2.000 cd/m² (LED)
Display Auflösung	1024 x 768 (4:3)
Display Blickwinkel	160°V, 160°H
Display Schnittstelle	VGA, DVI und HDMI
Helligkeits-Regelung	automatisch und manuell
Touchscreen Technologie	RGP (Glas-Film-Glas)
Touchscreen Schnittstelle	USB (RS-232 optional)
Einbaublende Material	Aluminium natur eloxiert
Bildabmessung BxH	308,5x232,5mm
Ausschnitt Schaltschrank BxH	368x295mm
Abmessungen BxHxT	400x327x40mm

Das Einbaudisplay eignet sich besonders für Anwendungen im Freien. Mit der Einbaublende kann der Bildschirm einfach und wasserdicht in einem Schaltschrank integriert werden. Der eingebaute Lichtsensor passt die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungsbedingungen an.

Die 15" Einbaublende SLIM ermöglicht einen frontseitigen, spritzwasser- und staubdichten Einbau. (IP64)

Der hochwertig geformte Aluminiumrahmen hat eine Stärke von 5mm, eine natur- eloxierte Oberfläche und ist mit einer 2-fach umlaufenden Neoprendichtung versehen. Die Einbaubolzen haben eine Länge von 10mm.

Der Monitor ist mit einem robusten RGP-Touchscreen mit Glasoberfläche ausgestattet und die Eingabe ist mit Finger, Handschuh oder Stift möglich. Zusätzlich wird der Touchscreen mit einem farbneutralen Infrarotfilter versehen. Dieser weist 99% der UV-Strahlen und 95% der Infrarot-Strahlung zurück.

Typische Anwendungen:

- Kassenautomaten
- Brückenwaagen
- Industriesteuerungen

Lieferumfang:

- Netzteil 230VAC/12VDC
- Kaltgeräte und USB-Kabel

